

VF600阀控流量计



具有恒流、
定时、定量控制



WIFI
无线通信



APP
远程监测



IP54
防护等级

产品概述

PRODUCT INTRODUCTION

随着碳中和、环保、低碳等战略理念的推广普及，人们的节能意识正在逐步提高，在水资源相对短缺的当下，如何节约用水，提高水资源的利用率，急待解决。

建恒推出的阀控流量计是一款智能控制型的流量计，可根据流量、时间的设定，定时、智能控制阀门开度，提升水资源的利用率。

应用场景

APPLICATION

市政园林灌溉、大厦用水管理、家庭用水管理、供暖系统、制水设备过程监测与控制、水产养殖、农场灌溉、自动洗车……



市政园林灌溉



大厦用水管理



家庭用水管理



供暖系统



制水设备过程监测与控制



水产养殖



农场灌溉



自动洗车

产品特点

PRODUCT FEATURES



铝合金外壳



Type-C充电



陶瓷阀芯



水龙头、螺纹接头
转接安装



具有恒流、
定时、定量控制




WIFI
无线通信



APP
远程监测

规格尺寸

SPECS AND DIMS



快速接头	内牙快速接头	标准快速奶嘴接头
黄铜活接	黄铜活接等径双内丝	水表PPR活接

*图中除阀控流量计以外所有接头都是选配件 (具体尺寸参见选型中的配件部分)

安装示意图



选型格式:VF600; 配件:A

型号

VF600

技术参数

产品名称:	阀控流量计	重复性:	0.4%
流速可测范围:	0.03~3m/s	管径范围:	内径 12mm
流量可测范围:	0.2~20L/min	测量介质:	水
准确度等级:	2.0级 (0.3~3.0m/s标况下)	管段材质:	UPVC-100%绿色
输入:	Type-C (供电、充电、通讯)	显示屏:	0.96" LCD 显示屏
输出:	Type-C (通讯)	键盘:	6 个轻触按键
温度:	变送器安装环境温度: 5~55°C	湿度:	相对湿度<93%，无凝结
	传感器测量介质温度: 0°C~60°C	压力等级:	1.0MPa
WIFI:	频率范围: 2400~2483.5MHz	防护等级:	IP54
	空旷环境理论上可达 40 米传输距离	变送器:	一体式
电源:	外接 5V、2A 电源适配器供电或充电； 内置 3.7V 锂电池	传感器:	管段式
		电缆:	Type-C 线缆，线长 1m

配件

A

根据不同安装方式, 可以选配以下接头具体可参见安装示意图(可选配多种)

1

软管连接

3/4"内牙快速接头

1/2"标准快速奶嘴接头

4 分(1/2") 快速接头

6 分(3/4") 快速接头

4/7"快速接头(内/外)

5/9"快速接头(内/外)

8/12"快速接头(内/外)

9/15"快速接头(内/外)

6分内*4分外丝水表黄铜活接

2

黄铜活接

4分*6分双内丝水表黄铜活接

6分等径双内丝水表黄铜活接

3

PPR活接

20*3/4 水表PPR活接

25*3/4 水表PPR活接

选型举例: 阀控流量计; 型号配件: VF600-1

解析:[阀控流量计; 型号配件:VF600、软管连接、3/4"内牙快速接头、1/2"标准快速奶嘴接头、
1/2"标准快速奶嘴接头、4 分(1/2") 快速接头]

深圳市建恒测控股份有限公司
Gentos Measurement & Control Co., Ltd.

地址: 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A5栋12楼
电话: 0755-2674 5999 传真: 0755-2674 5333

邮编: 518055 E-mail:chinajh@gentos.com.cn
www.gentos.com.cn

联系我们, 请拨打 400-88-52158 (免长途费)

※目前资料属于 α 版本, 产品最终解释权归建恒公司所有, 如有更改恕不另行通知。



微信公众号:gentos-1993



微信扫一扫
进入建恒商城

GT-SC007-A30427